

# E.SYBOX MINI<sup>3</sup>

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



НОВИНКА



## e.sybox mini<sup>3</sup>



\*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

E.SYBOX MINI<sup>3</sup> – это компактная автоматическая система повышения давления DAB для бытового водоснабжения. E.SYBOX MINI<sup>3</sup> гарантирует постоянное давление (уставка давления регулируется от 1 до 5,5 бар) в системе и энергосбережение благодаря технологии ПЧ. E.SYBOX MINI<sup>3</sup> не требует каких-либо дополнительных компонентов для установки.

Состоит из высокооборотистого самовсасывающего насоса с двумя рабочими колесами, платы управления с ПЧ, датчиков давления и расхода, ЖК-дисплея с высоким разрешением, встроенного расширительного бака на 1 литр и встроенного обратного клапана.

Конструкция гидравлической части обеспечивает возможность вертикальной и горизонтальной установки. Благодаря компактным размерам возможна установка в труднодоступных местах с плохой вентиляцией.

**Рабочий диапазон:**

расход до 80 л/мин; напор до 55 м.

**Перекачиваемая жидкость:** чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизуемая, химически нейтральная.

**Диапазон температуры жидкости:** от 0 °C до +35 °C для бытового применения; от 0 °C до +40 °C для прочих применений.

**Максимальная глубина всасывания:** 8 м.

**Максимальная температура окружающей среды:** +50°C.

**Максимальное рабочее давление:** 7,5 бар (750 кПа).

**Степень защиты двигателя:** IPX4.

**Класс изоляции:** F.

**Монтаж:** горизонтально или вертикально в фиксированном положении.

**Специальное исполнение по запросу:** другие типы электрического штепселя.

АКСЕССУАРЫ  
СТР. 92

МОДЕЛЬ	КОД	КОЛ-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE		
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. P1	In A	Q, м³/ч	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2					4,8	
E.SYBOX MINI 3	60179457	2	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8	H (M)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18
E.SYBOX MINI 3 - KIWA	60183505	2	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8	Q, л/мин	10	20	30	40	50	60	70	80	1"	1"	14,6	18

Версия KIWA поставляется с дополнительным датчиком давления со стороны всаса, который блокирует работу насоса при отсутствии воды во всасывающем трубопроводе в соответствии со стандартом KIWA.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Квартира или небольшой частный дом




### СЕРТИФИКАТЫ



### ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ИСТОЧНИКИ ВОДЫ:



КОЛОДЦЫ ГЛУБИНОЙ ДО 8 М



РЕЗЕРВУАРЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ



ВОДOPPOBOD ГДЕ РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

УРОВЕНЬ ШУМА\*\* 45 дБ(А)

44 x 27 x 24 см



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА



ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

\* Экономия на электроэнергии рублей/год по сравнению с традиционными насосами (или станциями повышения давления) при одинаковом водопотреблении. Для расчета экономии использовались следующие данные: стоимость кВт/ч – 5 руб; время работы e.sybox mini3 – 5 ч/сут., e.sybox – 8 ч/сут и e.sytwin – 20 ч/сут.; использование – 345 дней в году.

\*\* Уровень шума измерялся при расходе 12 л/мин и рабочем давлении 3 Бар.



2791 руб



ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ\* НА ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О  
e.sybox mini<sup>3</sup>  
www.esyboxmini.ru



# E.SYLINE- АКСССУАРЫ

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

	МОДЕЛЬ	КОД
 <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI</p>	<p><b>ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ</b></p> <p>Комплект состоит из 2-х фитингов для подключения E.sybox и E.sybox mini к системе.</p>	SP00000630
 <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI</p>	<p><b>E.SYWALL</b></p> <p>Кронштейн для крепления насоса на стену в комплекте с винтами, дюбелями и двумя антивибрационными опорами.</p>	60161442

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	МОДЕЛЬ	КОД
<p><b>НОВИНКА</b></p>  <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX</p>	<p><b>E.SYCOVER + E.SYGRID</b></p> <p><b>КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ E.SYBOX</b></p> <p>Комплект состоит из e.sycover + e.sygrid, которые позволяют устанавливать E.SYBOX на улице, защищая его от дождя и проникновения инородных тел. Только вертикальная установка.</p>	60185697
<p><b>НОВИНКА</b></p>  <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI 3</p>	<p><b>E.SYCOVER + E.SYGRID</b></p> <p><b>КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ E.SYBOX MINI 3</b></p> <p>Комплект состоит из e.sycover + e.sygrid, которые позволяют устанавливать E.SYBOX MINI 3 на улице, защищая его от дождя и проникновения инородных тел. Только вертикальная установка.</p>	60185698



**E.SYGRID**

**ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ**

Подходит для вертикальной и горизонтальной установки E.SYBOX и E.SYBOX MINI<sup>3</sup>.



**E.SYCOVER**

**УСТАНОВКА НА УЛИЦЕ**

Подходит для E.SYBOX and E.SYBOX MINI<sup>3</sup>.

